


# PL 801

<b>TIRE SIZE</b>	<b>18X7 - 8</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	MAȘINĂ DE ÎNTORS FÂNUL/FÂNĂTOR / MAȘINĂ DE RECOLTARE / STIVUITOR / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / STIVUITOR
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TT
<b>LI/SS</b>	121 A8



## DIMENSIUNI IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	173	<b>ECE</b>	E11-106R-003642
<b>OD (MM)</b>	470	<b>PR</b>	16
<b>RIM REC</b>	4.33 R		
<b>RIM ALT</b>	5.00 F		

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	10.00
25 LOAD WHEEL	2145
25 STEER WHEEL	1650
10 OTHER VEHICLES	2145
25 OTHER VEHICLES	1650
STATIC SIDE LOADER	2490

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.