DATA SHEET

Dernière mise à jour 25-08-2026

TR 135



TIRE SIZE	**12.4 - 38**
UM	IS STANDARD
MACHINERY	TRACTEUR / REMORQUE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TT
LI/SS	127 A6

DIMENSIONS IS STANDARD

OD (MM)	1525	**ECE**	E4-106R-002038
SLR (MM)	718	**PR**	8
RC (MM)	4670	**TRA CODE**	R1
RIM REC	W 11	**TREAD DEPTH (MM)**	33,5
RIM ALT	W 9 ; W 10		

LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	2.30
30	1750

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.