

# AS 504

<b>TIRE SIZE</b>	<b>11.5/80 - 15.3</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	✠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / REMORCĂ DE CÂMP / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	119 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	131 A8



## DIMENSIUNI IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	290	<b>RIM REC</b>	9.00
<b>OD (MM)</b>	867	<b>PR</b>	10
<b>SLR (MM)</b>	380	<b>SRI</b>	410
<b>RC (MM)</b>	2540		

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	3.40
10 FR	2730
25 FR	2320
30 FR	2185
40 FR	1950
10 DW	1905
25 DW	1620
30 DW	1525
40 DW	1360

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.