

EARTHMAX SR 46



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46



Шина Earthmax SR 46 для жесткорамных самосвалов - это инновационный ответ компании BKT на необходимость работы в условиях каменистого и абразивного грунта горнодобывающих предприятий. Ее специально разработали для транспортировки тяжелых грузов, поэтому наделили такими качествами, как великолепная стойкость к порезам и сколам, а также долгий срок службы. Каркас и брекерные слои с цельным металлокордом обеспечивают шине отличную защиту от воздействия камней, усталости и протиров, что повышает время безотказной работы и производительность техники. Шина Earthmax SR 46 получила особый рисунок протектора с грунтозацепами и продольной канавкой, призванными оптимизировать характеристики при поворотах с одновременной минимизацией повреждений протектора.



	ЗУРЛЫК	TT/TL	TRA CODE	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		ТКРН	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	ВЕРСИЯ
						РЕК. ОБОД	АЛЬТ. ОБОД							
														
Ø49"	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	590	746	2688	1225	8165	68	STD
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	455	746	2688	1225	8165	68	CR
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	655	746	2688	1225	8165	68	HRC
Ø51"	33.00 R 51	TL	E4	***	238 B	24.00/5.0	-	612	905	3050	1401	9377	87	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
			
			
B	238 kg		

Допустимые допуски: O.O. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины O.O. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI

Все изображения, тексты и графические материалы, содержащиеся в данном документе, являются собственностью BKT и защищены авторским правом. Разрешается распечатывать бумажные копии данного материала. Любое иное воспроизведение, в электронной или иной форме, а также внесение любых изменений, полностью или частично, в изображения, тексты, графические материалы и данные строго запрещены без предварительного письменного разрешения BKT. Компания Balkrishna Industries Limited (BKT) оставляет за собой право изменять любые сведения, содержащиеся в данной публикации, без предварительного уведомления. Компания BKT не несет ответственности за точность или корректность информации или иллюстраций, содержащихся в данном документе. BKT опровергает любую прямую или косвенную ответственность за материальный ущерб или личные травмы, которые могут возникнуть прямо или косвенно вследствие использования информации, содержащейся в данном документе. По всем вопросам, связанным с конкретными условиями эксплуатации, всегда обращайтесь к производителю вашего транспортного средства или оборудования.

RU – 15/07/2026

ЗУРЛЫК	ТТ/ТL	TRA CODE	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		ТКРН	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	ВЕРСИЯ
					РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД							
													
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	725					77	HRC
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	800					87	HRC
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	500					77	CR
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	610					77	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	697					87	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	558					87	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
  E4 B	  238 kg		Допустимые допуски: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины O.O. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI