


# TR 319

<b>TIRE SIZE</b>	<b>29X12.50 - 15</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / МАШИНА ДЛЯ СБОРА ФРУКТОВ / ТРАНШЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР / КОМБАЙН / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS</b>	98 B



## РАЗМЕРЫ US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94051601	<b>RC (IN)</b>	89.1
<b>SW (IN)</b>	12.3	<b>RIM REC</b>	10 LB
<b>OD (IN)</b>	29.7	<b>ECE</b>	E11-106R-004604
<b>SLR (IN)</b>	14.2	<b>PR</b>	6

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

<b>MPH / PSI</b>	<b>30</b>
30	1650

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.