


# MULTIMAX MP 527

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>TIRE SIZE</b>    | <b>400/70 R 20 IND</b>  |
| <b>UM</b>           | IS STANDARD   |
| <b>CONSTRUCTION</b> |  RADIAL      |
| <b>MACHINERY</b>    | ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR<br>TELESCOPIC / ÎNCĂRCĂTOR COMPACT<br>/ ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC |
| <b>VERSION</b>      | STANDARD  |
| <b>TIRE TYPE</b>    | TL  |
| <b>LI/SS</b>        | 149 A8/B  |



## DIMENSIUNI IS STANDARD

|                 |      |                |                      |
|-----------------|------|----------------|----------------------|
| <b>SW (MM)</b>  | 404  | <b>RIM REC</b> | 13                   |
| <b>OD (MM)</b>  | 1068 | <b>RIM ALT</b> | 12 SDC ; 13 SDC ; 14 |
| <b>SLR (MM)</b> | 494  | <b>ECE</b>     | E4-106R-002656       |
| <b>RC (MM)</b>  | 3282 | <b>SRI</b>     | 525                  |

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

| KM/H / BAR | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.5  | 4.0  | 4.2  | 4.4  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 50         | 1560 | 1855 | 2115 | 2405 | 2700 | 2895 | 3250 | -    | -    |
| 40         | 1560 | 1855 | 2115 | 2405 | 2700 | 2895 | 3250 | -    | -    |
| 30         | 1675 | 1985 | 2265 | 2580 | 2890 | 3100 | 3480 | -    | -    |
| 25         | 1735 | 2060 | 2350 | 2675 | 3000 | 3215 | 3610 | -    | -    |
| 10 CYC.    | 1905 | 2340 | 2755 | 3170 | 3610 | 3925 | 4440 | 4680 | 4875 |
| STATIC     | 2920 | 3590 | 4225 | 4860 | 5535 | 6020 | 6805 | 7180 | 7475 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.