


FLOTATION 648

| | |
|---------------------------|--|
| TIRE SIZE | 750/60 - 30.5 |
| UM | US STANDARD |
| CONSTRUCTION |  BIAS |
| MACHINERY | PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE |
| VERSION | STANDARD |
| TIRE TYPE | TL |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 164 A8/160 B |
| LI/SS FREE ROLLING | 176 A8/172 B |



DIMENSIUNI US STANDARD

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| USA CODE | 94006533 | RC (IN) | 194.3 |
| SW (IN) | 29.7 | RIM REC | AG 24.00 |
| OD (IN) | 65.9 | ECE | E11-106R-003410 |
| SLR (IN) | 28.0 | PR | 12 |

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 22 | 23 | 25 |
|--------------|-------|-------|-------|
| 5 FR | 20370 | 21150 | 21910 |
| 10 FR | 18330 | 19040 | 19720 |
| 20 FR | 16290 | 16930 | 17530 |
| 25 FR | 14550 | 15110 | 15650 |
| 30 FR | 13090 | 13600 | 13890 |
| 5 DW | 14340 | 14890 | 15430 |
| 10 DW | 12910 | 13400 | 13890 |
| 20 DW | 11460 | 11920 | 12350 |
| 25 DW | 10240 | 10640 | 11020 |
| 30 DW | 9210 | 9580 | 9920 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.