



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 699



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



176



RIDEMAX FL 699

RADIAL TRANSPORT TIRES

IT RIDEMAX FL 699 è lo pneumatico BKT perfetto per applicazioni stradali con rimorchi e autocisterne. Questo pneumatico All Steel si distingue per l'elevato chilometraggio e la durabilità. Il tallone rinforzato garantisce una migliore stabilità persino ad alte velocità. Anche se questo pneumatico radiale è stato progettato per un utilizzo su strada del 90%, ossia per il trasporto in applicazioni agricole, il nuovo RIDEMAX FL 699 offre anche prestazioni eccellenti sul campo. Lo pneumatico è stato progettato con particolare attenzione alla capacità di carico per ridurre il numero di cicli di trasporto. Buone notizie anche per gli agricoltori che conoscono la sensazione quando un rimorchio sembra compromettere la guida: RIDEMAX FL 699 offre straordinario comfort assicurando sicurezza e il controllo della guida.

Technologies



All Steel



Alta velocità



Tallone rinforzato

Performance



Elevato chilometraggio



Durabilità



Elevata capacità di carico



Stabilità



Resistenza a tagli e lacerazioni

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 20.5"	24 R 20.5	176 F	18.00	-	590	1370	613	4165	-	STD
	525/65 R 20.5	173 F	16.00	-	518	1200	544	3678	-	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento