



IS standard

BKT

GROWING TOGETHER

BK 308



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



A6



112

Performance



Durabilidad



Resistencia a la perforación



Tracción



BK 308

BK 308 ha sido particularmente proyectado para los remolques y los tractores compactos. Este neumático se distingue por su excelente tracción en todas las superficies y los elementos intermedios (tie bar) entre los tacos de la banda de rodadura para reducir el efecto de las grietas de fatiga en la banda de rodadura. La robusta carcasa realizada con una mezcla especial de la banda de rodadura, ofrece una excelente duración y una óptima resistencia contra los pinchazos, asegurando una vida operativa más amplia.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E ; 5.00 F	190	865	-	-	STD	10	TT	112A6

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura