DATA SHEET

Neuestes Update
25-08-2026

TR 135

TIRE SIZE	**11.2 - 28**
UM	IS STANDARD
MACHINERY	TRACTOR / ANHÄNGER
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TT
LI/SS	122 A6

ABMESSUNGEN IS STANDARD

OD (MM)	1205	**ECE**	E11-106R-004426
SLR (MM)	565	**PR**	10
RC (MM)	3543	**SRI**	575
RIM REC	W 10	**TRA CODE**	R1
RIM ALT	W 9	**TREAD DEPTH (MM)**	32,5

LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	3.00
30	1500

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Balkrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.