



EARTHMAX SR 41

Descrição

O EARTHMAX SR 41 é um pneu radial All Steel, perfeito para caminhões basculantes articulados, carregadoras e escavadoras. Graças à sua estrutura totalmente em aço e ao padrão especial de blocos, o EARTHMAX SR 41 oferece uma excelente resistência contra furos e uma vida útil prolongada. Para além de longas horas de trabalho sem paragens, o pneu garante um conforto extraordinário. O EARTHMAX SR 41 também está disponível em SH-4**** para caminhões basculantes de baixo perfil (LPDT) utilizados em operações de transporte subterrâneo.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Camião basculante

Versão CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 29.5R25

LI/SS 200;B

Dimensões US Standard

Código USA	94073344
DT (in)	73.3
RCS (in)	32.7
CR (in)	216.9
Jante rec.	25.00/3.5
Código TRA	E4/L4

Capacidade de carga (US)

mph / psi	58	62	65	69	73	76
30	25400	26000	27600	28300	30000	30900
5	34200	35300	37500	38600	39700	--

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.