DATA SHEET

Ultima actualizare
25-09-2026

TF 9090



TIRE SIZE	**9.00 - 16**
UM	IS STANDARD
MACHINERY	TRACTOR MIC / TRACTOR / REMORCĂ
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TT
LI/SS	116 A6

DIMENSIUNI IS STANDARD

SW (MM)	257	**RIM ALT**	6.00 F ; W 7 ; W 8 L
OD (MM)	855	**ECE**	E4-106R-002669
SLR (MM)	398	**PR**	10
RC (MM)	2548	**TRA CODE**	F2
RIM REC	W 8	**TREAD DEPTH (MM)**	24,5

LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	3.90
30	1250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Toate imaginile, textele și elementele grafice conținute în acest document sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin BKT. Este permisă tipărirea de copii pe suport hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și efectuarea oricăror modificări, parțiale sau totale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor este strict interzisă fără acordul prealabil scris al BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detaliu conținut în această publicație fără notificare prealabilă. BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT declină orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daună materială sau vătămare corporală care ar putea rezulta direct sau incidental din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră.