


MP 567

TIRE SIZE	10.0/75 - 15.3
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
VERSION	IMPLEMENT
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	118 A8
LI/SS FREE ROLLING	130 A8



РАЗМЕРЫ US STANDARD

USA CODE	94057566	RC (IN)	94.5
SW (IN)	10.2	RIM REC	9.0
OD (IN)	30.5	ECE	E11-106R-003528
SLR (IN)	14.4	PR	14

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	80
25 FR	4190
25 DW	2910

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.