

# TR 678

<b>TIRE SIZE</b>	<b>600/65 - 34</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ПРИЦЕП / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ПОГРУЗОЧНО- ТРАНСПОРТНАЯ МАШИНА / ЭКСКАВАТОР / ПРИЦЕП
<b>VERSION</b>	STEEL BELTED
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS</b>	164 A2 ; 160 A6



## РАЗМЕРЫ US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94032679	<b>RC (IN)</b>	193.5
<b>SW (IN)</b>	24.0	<b>RIM REC</b>	DW 20 B
<b>OD (IN)</b>	64.7	<b>ECE</b>	E11-106R-003648
<b>SLR (IN)</b>	29.8	<b>PR</b>	14

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	35
20	9920
5	11020

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.