

# TR 315

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>TIRE SIZE</b>    | <b>31X15.50 - 15</b>  |
| <b>UM</b>           | US STANDARD   |
| <b>CONSTRUCTION</b> |  BIAS  |
| <b>MACHINERY</b>    | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ<br>ОБОРУДОВАНИЕ / МАШИНА ДЛЯ<br>СБОРА ФРУКТОВ / ТРАНШЕЙНЫЙ<br>ЭКСКАВАТОР / КОМБАЙН /<br>СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ<br>ОБОРУДОВАНИЕ |
| <b>VERSION</b>      | STANDARD  |
| <b>TIRE TYPE</b>    | TL  |



## РАЗМЕРЫ US STANDARD

|                 |          |                |                |
|-----------------|----------|----------------|----------------|
| <b>USA CODE</b> | 94044740 | <b>RC (IN)</b> | 91.3           |
| <b>SW (IN)</b>  | 15.4     | <b>RIM REC</b> | 13 LB          |
| <b>OD (IN)</b>  | 31.5     | <b>ECE</b>     | E4-106R-002333 |
| <b>SLR (IN)</b> | 13.9     | <b>PR</b>      | 12             |

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>MPH / PSI</b> | <b>74</b> |
| 30               | 3640      |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.