


FLOTATION 648

TIRE SIZE	700/40 - 22.5
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	148 A8/144 B
LI/SS FREE ROLLING	160 A8/ 157 B



DIMENSIUNI US STANDARD

USA CODE	94006472	RC (IN)	139.3
SW (IN)	27.6	RIM REC	AG 24.00
OD (IN)	46.1	ECE	E11-106R-004554
SLR (IN)	20.1	PR	12

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	22	23	25
5 FR	12900	13410	13890
10 FR	11610	12070	12500
20 FR	10320	10720	11110
25 FR	9210	9580	9920
30 FR	8290	8620	9090
5 DW	9040	9380	9720
10 DW	8130	8440	8750
20 DW	7230	7510	7780
25 DW	6460	6700	6940
30 DW	5810	6030	6170

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.