

BK 6060



BK 6060



BK 6060 es un neumático idneo para utilizarlo tanto en el campo como por la carretera, desarrollado especialmente para remolques y cargadoras retroexcavadoras en las aplicaciones de transporte y para las operaciones de excavacin y carga. El dibujo de bloques en la banda de rodadura garantiza un ciclo de vida prolongado del neumático.



TALLA	TT/TL	PR	LI/SS	LLANTA		O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	VERSIÓN
				LLANTA REC.	LLANTA ALT.					
										
Ø16"	9.00 - 16	TT	16	-	6.50 H	6.00 G	36.4	17.0	112.1	IND

IND: INDUSTRIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI
			 	
				

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026