

AGRIMAX RT 955



AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 955



AGRIMAX RT 955 est un pneu radial BKT idéal pour les applications cultures en couloir, et certaines tailles conviennent même pour la pulvérisation et les vignes. Avec son épaulement arrondi, la bande de roulement assure d'excellentes performances en matière de traction, stabilité et qualités d'autonettoyage. Grâce à sa carcasse robuste, AGRIMAX RT 955 garantit une capacité de charge élevée.



	TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
										
Ø24"	210/90 R 24 (8.3 R 24)	107 A8/B	W 7	W 6	8.4	39.8	18.2	119.2	475	STD
Ø28"	210/95 R 28 (8.3 R 28)	116 A8/B	W 7	W 6	8.4	43.7	20.2	132.4	525	STD
Ø32"	210/95 R 32 (8.3 R 32)	120 A8/B	W 7	W 6	8.4	47.8	22.5	145.8	575	STD
	230/95 R 32 (9.5 R 32)	128 A8/B	W 7	W 8	9.0	49.3	23.0	150.0	600	STD
	270/95 R 32 (11.2 R 32)	136 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	52.2	24.2	160.5	625	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			
			
		Tolérances admissibles : O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu O.O. diamètre extérieur du pneu ; SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI	

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

	TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
										
	270/80 R 32	131 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.6	48.2	22.4	146.1	600	STD
Ø36"	230/95 R 36 (9.5 R 36)	130 A8/B	W 7	W 8	9.0	53.2	25.2	161.9	650	STD
	270/80 R 36	134 A8/B	W9	W8 W10	10.8	53.0	24.8	161.0	650	STD
	270/95 R 36 (11.2 R 36)	139 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	56.2	26.2	170.7	675	STD
Ø38"	270/95 R 38 (11.2 R 38)	140 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	58.2	27.4	177.6	700	STD
Ø40"	230/95 R 40 (9.5 R 40)	132 A8/B	W 7	W 8	9.0	57.2	27.2	175.0	700	STD
Ø42"	230/95 R 42 (9.5 R 42)	133 A8/B	W 7	W 8	9.0	59.3	28.1	180.9	725	STD
	300/85 R 42 (11.2 R 42)	144 A8/B	W 9	W 10 W 11	11.6	62.1	29.3	190.9	750	STD
Ø44"	230/95 R 44 (9.5 R 44)	134 A8/B	W 7	W 8	9.0	61.3	29.1	188.5	750	STD
	270/95 R 44 (11.2 R 44)	142 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	64.3	30.1	196.2	775	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE		
			  	Tolérances admissibles : O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
		 		

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

	TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
										
	210/95 R 44 (8.3 R 44)	120 A8/B	W 7	W 6	8.4	59.8	28.4	183.2	725	STD
Ø46"	270/95 R 46 (11.2 R 46)	143 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	66.3	31.2	203.5	800	STD
	340/85 R 46 (13.6 R 46)	150 A8/B	W 12	W 11	13.9	68.7	32.5	210.5	850	STD
	300/95 R 46 (12.4 R 46)	148 A8/B	W 9	W 10 W 11 DW 10 DW 11	11.6	68.4	32.0	209.4	825	STD
	300/95 R 46 (12.4 R 46)	148 D 151 A8	W 9	W 10 W 11 DW 10 DW 11	11.6	68.4	32.0	209.4	825	STD
Ø48"	230/95 R 48 (9.5 R 48)	136 A8/B	W 7	W 8	9.0	65.2	31.2	200.2	800	STD
	340/85 R 48 (13.6 R 48)	151 D 154 A8	W 12	W 11	13.9	70.7	33.7	219.4	875	STD
	230/95 R 48 (9.5 R 48)	136 D 139 A8	W 7	W 8	9.0	65.2	31.2	200.2	800	STD
	340/85 R 48 (13.6 R 48)	152 A8/B	W 12	W 11	13.9	70.7	33.7	219.4	875	STD
	270/95 R 48 (11.2 R 48)	144 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	68.2	32.3	210.7	825	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			
			
D	154 lbs		

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

	TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
										
Ø52"	300/95 R 52 (12.4 R 52)	151 A8/B	W 9	W 10 W 11 DW 10 DW 11	11.6	74.4	35.0	227.3	900	STD
Ø54"	270/95 R 54 (11.2 R 54)	146 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	74.2	35.2	228.9	900	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
	R1		
	D		154 lbs

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026