

AGRIMAX FORCE



AGRIMAX FORCE
RADIAL 1F TECHNOLOGY TIRES

AGRIMAX FORCE



AGRIMAX FORCE, el producto de punta de BKT, es un neumático radial específicamente proyectado para aplicaciones de tratamiento del terreno, de transporte y de cosecha con tractores y cosechadoras de elevada potencia, garantizando máximas prestaciones y eficiencia. Gracias a la tecnología IF, este neumático puede transportar cargas pesadas con una presión de inflado inferior en comparación con un neumático estándar reduciendo la compactación del suelo. AGRIMAX FORCE se caracteriza por la banda de rodadura reforzada y asegura una excelente tracción, elevadas propiedades de auto-limpieza y ahorros de carburante así como una conducción confortable.



	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
Ø28"	IF 600/70 R 28	164 D	DW 21 B	DW 20 B	23.7	61.1	27.3	183.2	725	STD
	IF 710/55 R 28 CFO	165 D	DW 25 B	-	28.2	58.8	26.1	174.9	700	STD
Ø30"	IF 620/75 R 30 CFO	169 D	DW 23 B	DW 21 B	25.6	67.0	29.9	200.8	800	STD
	IF 600/70 R 30 CFO	165 D	DW 21 B DW 21 A	DW 20 A DW 20 B	23.7	63.1	27.9	189.0	750	SPL
	IF 710/55 R 30 CFO	166 D	DW 25 B	-	28.2	60.8	27.0	181.7	725	STD

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI
				
				
D	192 lbs			

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 17/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
IF 600/70 R 30 CFO	165 D	DW 21 B DW 21 A	DW 20 A DW 20 B	23.7	63.1	27.9	189.0	750	STD
IF 710/60 R 30 CFO	168 D	DW 25 B	-	27.9	63.5	28.1	189.5	775	STD
Ø34"	IF 710/60 R 34 CFO	DW 25 B	-	27.9	67.6	30.0	201.8	825	SPL
	IF 710/75 R 34 CFO	DW 25 B	DW 23 B	28.2	75.9	34.3	227.4	900	STD
	IF 650/60 R 34	DW 23 B	DW 21 B	25.6	64.7	29.4	195.0	775	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	DW 23 B	DW 20 B	25.6	67.3	30.1	199.9	825	SPL
	IF 600/70 R 34	DW 21 B DW 21 A	DW 20 A DW 20 B	23.7	67.1	29.8	199.6	800	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	DW 23 B	DW 20 B	25.6	67.3	30.1	199.9	825	STD
	IF 710/55 R 34 CFO	DW 25 B	-	28.2	64.8	29.4	195.4	775	STD
	IF 710/60 R 34 CFO	DW 25 B	-	27.9	67.6	30.0	201.8	825	STD

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
			
			
			

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
Ø38"	IF 420/85 R 38	155 D	DW 14 L	DW 15 L	16.5	65.7	30.7	197.5	800	STD
	IF 650/85 R 38 CFO	179 D	DW 23 B	DW 20 B DW 21 B	26.1	81.5	36.5	240.4	975	STD
	IF 800/70 R 38 CFO	184 D	DW 27 B	DW 25 B DW 28 B DW 30 B	31.3	82.1	36.3	243.5	975	STD
	IF 900/60 R 38 CFO	184 D	DW 30 A DW 30 B	TW 31 B	36.1	80.5	35.6	240.4	975	STD
	IF 650/65 R 38 CFO	169 D	DW 23 B	-	25.6	72.0	32.7	216.9	875	STD
	IF 650/75 R 38 CFO	175 D	DW 23 B	DW 21 B	25.6	76.4	34.1	228.4	925	SPL
	IF 380/80 R 38	149 D	W 12	W 11 W 13	15.0	61.9	28.5	188.7	750	STD
	IF 650/75 R 38 CFO	175 D	DW 23 B	DW 21 B	25.6	76.4	34.1	228.4	925	STD
	IF 710/60 R 38	172 D	DW 25 B	-	27.9	71.5	32.0	212.8	875	STD
Ø42"	IF 900/60 R 42 CFO	186 D	DW 30 B	TW 30 B	36.1	84.5	37.4	252.6	1025	STD

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI
				
				

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 17/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
IF 710/75 R 42 CFO	181 D	DW 25 B	DW 23 B	28.2	84.0	38.1	252.1	1000	STD
IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	28.2	81.1	36.2	242.8	975	STD
IF 800/70 R 42 CFO	192 D	DW 27 B	DW 25 B DW 28 B DW 30 B	31.3	84.6	37.4	252.0	1025	STD
IF 800/70 R 42 CFO	186 D	DW 27 B	DW 25 B DW 28 B DW 30 B	31.3	84.6	37.4	252.0	1025	STD
IF 650/85 R 42 CFO	180 D	DW 23 B	-	25.6	85.6	38.0	252.0	1025	STD
IF 900/50 R 42 CFO	180 D	DW 30 B	TW 30 B	34.7	77.0	34.3	229.5	950	STD
IF 710/75 R 42 CFO	181 D	DW 25 B	DW 23 B	28.2	84.0	38.1	252.1	1000	SPL
IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	28.2	81.1	36.2	242.8	975	SPL
IF 750/75 R 46 CFO	186 D	DW 25 B	-	29.2	90.3	40.6	267.8	1075	STD
IF 480/95 R 50	170 D	DW 16 B	-	18.9	85.4	39.4	258.8	1025	STD

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
			
			
			

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI