

# AS 504

<b>TIRE SIZE</b>	11.5/80 - 15.3
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	BIAS
<b>MACHINERY</b>	ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC / REMORCĂ DE CÂMP / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	114 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	126 A8



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94018673	<b>RC (IN)</b>	100.0
<b>SW (IN)</b>	11.4	<b>RIM REC</b>	9.00
<b>OD (IN)</b>	34.1	<b>ECE</b>	E4-106R-001892
<b>SLR (IN)</b>	15.0	<b>PR</b>	8

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	39
5 FR	5250
15 FR	4460
20 FR	4200
25 FR	3750
5 DW	3640
15 DW	3100
20 DW	2910
25 DW	2600

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.