

# RIB 900

<b>TIRE SIZE</b>	<b>400/60 - 15.5</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	❖ BIAS
<b>MACHINERY</b>	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / REMORCĂ / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	147 A8



## DIMENSIUNI IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	405	<b>RIM REC</b>	AG 13.00
<b>OD (MM)</b>	875	<b>ECE</b>	E4-106R-001548
<b>SLR (MM)</b>	380	<b>PR</b>	16
<b>RC (MM)</b>	2564		

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

<b>KM/H / BAR</b>	<b>4.00</b>
10 FR	4305
25 FR	3660
30 FR	3445
40 FR	3075

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.