

EARTHMAX SR 46



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46



Earthmax SR 46 pentru camioane rigide de transport este răspunsul inovator BKT la mediile miniere severe, abrazive și dure. Această anvelopă a fost special concepută pentru a transporta sarcini grele, oferind rezistență superioară la tăieturi și așchiere, precum și un ciclu lung de viață al anvelopei. Carcasa și curelele de oțel oferă o protecție extraordinară împotriva șocurilor, oboselii și a penelor pentru a maximiza timpul de funcționare și a spori productivitatea. Earthmax SR 46 are un model special de blocuri de caneluri circumferențiale pentru a optimiza performanța la viraje cu o deteriorare minimă a benzii de rulare.nbsp;



	MĂRIME	TT/TL	TRA CODE	CLASIFICARE STAR	LI/SS	JANTĂ		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSIUNE
						JANTĂ REC.	JANTĂ ALT.							
														
Ø49"	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	590	746	2688	1225	8165	68	STD
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	455	746	2688	1225	8165	68	CR
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	655	746	2688	1225	8165	68	HRC
Ø51"	33.00 R 51	TL	E4	***	238 B	24.00/5.0	-	612	905	3050	1401	9377	87	CR
	30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	725	835	2895	1300	8800	77	HRC

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TEHNOLOGII		PERFORMANȚĂ	
			
			
B	238 kg		

Toleranțe admisibile: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de sarcină/viteză, S.W. lățimea anvelopei
O.O. diametrul exterior al anvelopei; SLR raza statică, RC circumferința de rulare ; indicele SRI

Toate imaginile, textele și elementele grafice conținute în acest document sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin BKT. Este permisă tipărirea de copii pe suport hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și efectuarea oricăror modificări, parțiale sau totale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor este strict interzisă fără acordul prealabil scris al BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detaliu conținut în această publicație fără notificare prealabilă. BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT declină orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daune materiale sau vătămări corporale care ar putea rezulta din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră.

RO – 01/08/2026

MĂRIME	TT/TL	TRA CODE	CLASIFICARE STAR	LI/SS	JANTĂ		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSIUNE
					JANTĂ REC.	JANTĂ ALT.							
													
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	800	905	3050	1401	9377	87	HRC
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	500	835	2895	1300	8800	77	CR
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	610	835	2895	1300	8800	77	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	697	905	3050	1401	9377	87	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	558	905	3050	1401	9377	87	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TEHNOLOGII		PERFORMANȚĂ	
 E4	 B	 238 kg	

Toleranțe admisibile: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS indice de sarcină/viteză, S.W. lățimea anvelopei
O.O. diametrul exterior al anvelopei; SLR raza statică, RC circumferința de rulare ; indicele SRI

Toate imaginile, textele și elementele grafice conținute în acest document sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin BKT. Este permisă tipărirea de copii pe suport hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și efectuarea oricăror modificări, parțiale sau totale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor este strict interzisă fără acordul prealabil scris al BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detaliu conținut în această publicație fără notificare prealabilă. BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT declină orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daune materiale sau vătămări corporale care ar putea rezulta direct sau incidental din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră.

RO – 01/08/2026