

EARTHMAX SR 46



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46



Earthmax SR 46 para dumpers rgidos es la respuesta innovadora para los ambientes rocosos, abrasivos y hostiles de las minas. Este neumtico ha sido particularmente proyectado para el transporte de cargas pesadas y ofrece una excepcional resistencia a los cortes y las laceraciones, as como un ciclo de vida ms largo del producto. La carcasa y los cinturones All Steel aseguran una proteccin extraordinaria contra los golpes, las solicitaciones y los pinchazos, maximizando las horas operativas e incrementando la productividad. Earthmax SR 46 se caracteriza por un especial diseo de la banda de rodadura, provisto de tacos en bloques y ranura a lo largo de la circunferencia. Esto significa ptimas prestaciones en las curvas, con el mnimo dao a la parte exterior de la banda de rodadura.



	TALLA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	LLANTA		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	VERSIÓN
						LLANTA REC.	LLANTA ALT.							
														
Ø49"	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	404	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	STD
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	312	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	CR
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	449	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	HRC
Ø51"	33.00 R 51	TL	E4	***	238 B	24.00/5.0	-	419	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	CR
	30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	497	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	HRC

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
B	238 lbs		Tolerancias admisibles: O.O. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI		

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 15/07/2026

TALLA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	LLANTA		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	VERSIÓN
					LLANTA REC.	LLANTA ALT.							
													
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	548					109.62	HRC
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	343	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	CR
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	418	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	477	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	382	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGÍAS			ACTUACIÓN		
					
					
B	E4				
238 lbs					

Tolerancias admisibles: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI