


FLOTATION 648

TIRE SIZE	500/50 - 22.5
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	140 A8/136 B
LI/SS FREE ROLLING	152 A8/148 B



DIMENSIUNI US STANDARD

USA CODE	94027798	RC (IN)	126.0
SW (IN)	19.7	RIM REC	AG 16.00
OD (IN)	42.1	PR	12
SLR (IN)	18.7		

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	22	29	32
5 FR	8750	10350	10960
10 FR	7870	9310	9870
20 FR	7000	8290	8760
25 FR	6250	7400	7830
30 FR	5620	6660	6940
5 DW	6170	7300	7720
10 DW	5560	6570	6940
20 DW	4940	5840	6170
25 DW	4410	5210	5510
30 DW	3970	4700	4940

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.