



IS standard



GROWING TOGETHER

# SKID POWER (CHEVRON)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



A8



106

Performance



Resistência a cortes e lacerações




Autolimpeza







Tração



# SKID POWER (CHEVRON)

 SKID POWER (CHEVRON) foi desenvolvido para pás skid steer nas aplicações para o segmento das construções. Revelando uma tração excelente junto com propriedades avançadas de autolimpeagem, SKID POWER (CHEVRON) é especialmente apropriado para superfícies terrosas e assegura uma resistência elevada a cortes e rasgões.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versão	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTE	
										Standard	Alternativa
Ø 15"	7.00 - 15	TL	6	106 A8	IMP	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB
	7.00 - 15	TL	6	-	STD	203	762	347	2295	5.50 F	6 LB

IMP: Implement - STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento