



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 41



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

**EARTHMAX SR 41**
RADIAL OTR TIRES

🇹🇷 EARTHMAX SR 41 (E-4 / L-4) Belden Kırmalı Kaya Kamyonları, Yükleyciler ve Dozerler için mükemmel bir Tamçelik radyal lastiktir. Tamamen çelik yapısı ve özel blok diş deseni sayesinde EARTHMAX SR 41, delinmelere karşı mükemmel direnç ve daha uzun kullanım ömrü sağlar. Lastik, kesintisiz uzun çalışma saatlerine ek olarak olağanüstü konfor sunar. EARTHMAX SR 41, yeraltında taşıma işlemlerinde kullanılan Düşük profilli damperli kamyonlar (LPDT) için SH4**** olarak da sunulmaktadır.

Teknolojileri



Tamamen Çelik



Blok Diş Deseni

Performans



Dayanıklılık



Çekiş



Kesilme Direnci



Konfor

| | Lastik ebadı | Tip | TRA KODU | YILDIZ DERECELENDİRİLMESİ | Lİ/SS | Sürüm | TKPH | T.G. (mm) | T.Ç. (mm) | SYY (mm) | ÇU (mm) | DIŞ DERİNLİĞİ (mm) | JANT | |
|-------|---|-----|----------|---------------------------|--------------|-------|------|-----------|-----------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | Önr. | Alt. |
| Ø 25" | 23.5 R 25 | TL | E-4/L-4 | **/* | 185 B/195 A2 | CRC | 161 | 615 | 1611 | 725 | 4790 | 53 | 19.50/2.5 | - |
| | 26.5 R 25 | TL | E-4/L-4 | **/* | 193 B/202 A2 | CRC | 185 | 678 | 1742 | 775 | 5150 | 59 | 22.00/3.0 | - |
| | 26.5 R 25 | TL | E-4 | ** | 193 B | STDC | 235 | 678 | 1742 | 775 | 5150 | 59 | 22.00/3.0 | - |
| | 26.5 R 25 | TL | SH-4 | **** | - | CRC | - | 678 | 1742 | 775 | 5150 | 59 | 22.00/3.0 | - |
| | 29.5 R 25 | TL | E-4/L-4 | **/* | 200 B/208 A2 | CRC | 225 | 761 | 1861 | 830 | 5510 | 66 | 25.00/3.5 | - |
| | 29.5 R 25 (SW - 772, OD - 1862) NEWSIZE | TL | E-4/L-4 | **/* | 200 B/208 A2 | CRC | 225 | 772 | 1862 | 830 | 5510 | 66 | 25.00/3.5 | - |
| | 29.5 R 25 | TL | E-4 | ** | 200 B | CRC | 225 | 761 | 1861 | 830 | 5510 | 66 | 25.00/3.5 | - |
| | 29.5 R 25 | TL | E-4 | ** | 200 B | STDC | 285 | 761 | 1861 | 830 | 5510 | 66 | 25.00/3.5 | - |
| | 29.5 R 25 | TL | SH-4 | **** | - | CRC | - | 761 | 1861 | 830 | 5510 | 66 | 25.00/3.5 | - |
| | 29.5 R 25 | TL | L-4 | *** | 221 A2 | CRC | - | 761 | 1861 | 830 | 5510 | 66 | 25.00/3.5 | - |
| Ø 29" | 875/65 R 29 (35/65 R 29) | TL | E-4 | ** | 203 B | CRC | 240 | 880 | 1865 | 837 | 5680 | 60 | 27.00/3.5 | 27.00/3.0 ; 28.00/3.5 |
| | 875/65 R 29 (35/65 R 29) | TL | E-4/L-4 | **/* | 203 B/214 A2 | CRC | 240 | 880 | 1865 | 837 | 5680 | 60 | 27.00/3.5 | 27.00/3.0 ; 28.00/3.5 |
| | 875/65 R 29 (35/65 R 29) | TL | L-4 | * | 214 A2 | CRC | - | 880 | 1865 | 837 | 5680 | 60 | 27.00/3.5 | 27.00/3.0 ; 28.00/3.5 |
| | 875/65 R 29 (35/65 R 29) | TL | L-4 | ** | 221 A2 | CRC | - | 880 | 1865 | 837 | 5680 | 60 | 27.00/3.5 | 27.00/3.0 ; 28.00/3.5 |
| Ø 33" | 35/65 R 33 | TL | SH-4 | **** | - | CRC | - | 896 | 2063 | 926 | 6283 | 62 | 28.00/3.5 | - |

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşimi - STDC: Standart Bileşim

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative

Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - Lİ/SS = Yük Endeksi / Hız Sembölü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk