

RT 851



RT 851



RT 851 este o anvelopă R-1 special concepută pentru tractoare în aplicații pe pajiști. Designul special al canelurilor rotunjite a fost dezvoltat pentru a reduce daunele aduse pășunilor și culturilor emergente, precum și compactarea solului. Carcasa puternică din nailon cu benzi robuste din poliester oferă o tracțiune extraordinară, precum și o capacitate de încărcare crescută.



MĂRIME	LI/SS	JANTĂ		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIUNE	
		JANTĂ REC.	JANTĂ ALT.							
										
Ø20"	14.9 L R 20 (375/75 R 20)	119 A8/B	W 13	W 11 W 12 W 14	378	1100	498	3286	525	STD

STD: STANDARD

TEHNOLOGII		PERFORMANȚĂ	
			
			
A8/B	119 kg		

Toleranțe admisibile: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS indice de sarcină/viteză, S.W. lățimea anvelopei
0.0. diametrul exterior al anvelopei: SLR raza statică, RC circumferința de rulare ; indicele SRI

Toate imaginile, textele și elementele grafice conținute în acest document sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin BKT. Este permisă tipărirea de copii pe suport hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și efectuarea oricăror modificări, parțiale sau totale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor este strict interzisă fără acordul prealabil scris al BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detaliu conținut în această publicație fără notificare prealabilă. BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT declină orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daună materială sau vătămare corporală care ar putea rezulta direct sau incidental din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră.

RO – 15/07/2026