

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX RT 765, ein Reifen der BKT 70er Serie, ist für den Einsatz mit hochmodernen Traktoren auf dem neuesten Stand der Technik in verschiedenen Schwerlastanwendungen wie Bodenbearbeitung, Feld- und Straßenfahrten, Weinlese sowie Sprüheinsätze geeignet. Eine breite Aufstandsfläche gewährleistet jederzeit bestmögliche Traktion auf allen Bodenflächen. Der Reifen bietet großartige Selbstreinigungseigenschaften sowie reduzierte Bodenverdichtung. Zwei Größen sind mit Stahlbandtechnologie erhältlich.



GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION	
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE							
										
Ø16"	220/70 R 16	99 A8/B	W 7	W 8	8.7	28.1	12.8	84.4	340	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	W 7	7.8	27.0	12.4	81.1	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	9.6	29.2	13.2	85.7	350	STD
	280/70 R 16	112 A8/B	W 9	W 8 W 8 L W 10	11.1	31.4	14.0	93.3	380	STD
	260/70 R 16	109 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	10.2	30.3	13.6	89.9	370	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
  R1W	 180 lbs	     	Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø18"	280/70 R 18	114 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	33.4	15.0	100.3	400	STD
Ø20"	360/70 R 20	129 A8/B	W 11	W 10 W 12	14.1	41.0	18.5	122.9	475	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	35.4	16.1	106.5	450	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	35.4	16.1	106.5	450	SPL
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	10.2	34.3	15.8	103.9	425	SPL
	380/70 R 20	132 A8/B	W 12	W 11 W 13	15.0	42.6	19.0	126.5	525	STD
	320/70 R 20	123 A8/B	W 10	W 9 W 11	12.6	38.7	17.5	115.7	475	STD
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	10.2	34.3	15.8	103.9	425	STD
	300/70 R 20	120 A8/B	W 9	W 10	11.6	37.5	16.9	112.4	450	STD
Ø24"	380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	15.0	46.9	21.2	140.2	575	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			
			
			
			
Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index			

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	14.1	45.4	20.4	133.7	550	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	STD
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	SPL
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	SPL
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	14.1	45.4	20.4	133.7	550	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	12.6	43.1	19.8	127.8	525	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	12.6	43.1	19.8	127.8	525	STD
480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	51.8	22.8	153.3	625	SPL
380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	15.0	46.9	21.2	140.2	575	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W  D	 180 lbs		Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	51.8	23.0	153.5	625	STD
Ø28"	360/70 R 28	125 D	W 11 W 10 W 12	14.1	49.3	22.8	148.3	600	SPL
	480/70 R 28	140 D	W 15 L W 14 L W 16 L	18.9	55.9	25.0	164.8	675	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13 W 12 W 14 L	16.5	53.1	23.8	158.3	650	SPL
	600/70 R 28	157 D	DW 18 L DW 20 B	23.3	61.1	27.4	184.7	725	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13 W 12 W 14 L	16.5	53.1	23.8	158.3	650	STD
	360/70 R 28	125 D	W 11 W 10 W 12	14.1	49.3	22.8	148.3	600	STD
	380/70 R 28	127 D	W 12 W 11 W 13	15.0	50.9	23.1	152.9	625	SPL
	380/70 R 28	127 D	W 12 W 11 W 13	15.0	50.9	23.1	152.9	625	STD
	480/70 R 28	140 D	W 15 L W 14 L W 16 L	18.9	55.9	25.0	164.8	675	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W	 D	 180 lbs	

Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite
0.0. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø30"	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	55.0	24.8	164.3	675	STD
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.1	63.1	28.0	188.0	750	SPL
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.1	63.1	28.0	188.0	750	STD
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	58.2	25.9	172.1	700	SPL
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	58.2	25.9	172.1	700	STD
	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	55.0	24.8	164.3	675	SPL
Ø34"	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	64.6	29.1	194.0	775	SPL
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.0	187.9	750	SPL
	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	64.6	29.1	194.0	775	STD
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.0	187.9	750	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W  D	 180 lbs		Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
	480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.7	188.5	750	SPL
	480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.7	188.5	750	STD
Ø38"	580/70 R 38	180 D	W 18 L	DW 18 L DD 18 L	22.7	71.9	32.3	216.7	875	SB
	480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	66.2	30.1	199.0	800	SPL
	710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	SPL
	650/75 R 38	169 D	DW 21 B	DW 20 B DW 23 B	25.8	76.4	34.4	229.1	925	STD
	710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	STD
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	SPL
	480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	66.2	30.1	199.0	800	STD
	620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.6	72.2	32.6	220.1	875	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W  D	 180 lbs		Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite 0.0. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	68.9	31.2	208.7	825	STD
620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.6	72.2	32.6	220.1	875	SPL
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	68.9	31.2	208.7	825	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	22.7	71.9	32.3	215.4	875	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	22.7	71.9	32.3	215.4	875	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	226.1	925	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	226.1	925	SPL
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.4	925	SPL
650/75 R 42	170 D	DW21B	DW20B DW23B	25.8	80.4	36.1	242.0	975	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG			Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite 0.0. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index
					
					
R1W					
D	180 lbs				

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	STD
710/70 R 42	173 D 176 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.5	925	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.5	925	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.4	925	STD
620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	24.6	80.2	36.4	240.4	975	STD
620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	24.6	80.2	36.4	240.4	975	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W	 D	 180 lbs	

Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite
O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026