



EARTHMAX SR 41

Descrição

O EARTHMAX SR 41 é um pneu radial All Steel, perfeito para caminhões basculantes articulados, carregadoras e escavadoras. Graças à sua estrutura totalmente em aço e ao padrão especial de blocos, o EARTHMAX SR 41 oferece uma excelente resistência contra furos e uma vida útil prolongada. Para além de longas horas de trabalho sem paragens, o pneu garante um conforto extraordinário. O EARTHMAX SR 41 também está disponível em SH-4**** para caminhões basculantes de baixo perfil (LPDT) utilizados em operações de transporte subterrâneo.



UM

IS Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

OTR ■ Camião basculante

Versão CUT RESISTANT COMPOUND

Tipo de pneu TL

Medida do pneu 29.5R25

LI/SS 200;B

Dimensões IS Standard

DT (mm)	1862
RCS (mm)	830
CR (mm)	5510
Jante rec.	25.00/3.5
Código TRA	E4/L4

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	4.00	4.25	4.50	4.75	5.00	5.25
50	11500	11800	12500	12850	13600	14000
10	15500	16000	17000	17500	18000	--

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.