

EARTHMAX SR 46



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46



Earthmax SR 46 för gruvtruckar är BKT:s innovativa svar när det gäller användning i tuffa och nötande gruvmiljöer med mycket sten. Det här däckets är designat för att kunna hantera tunga laster, vara utomordentligt tåligt mot skär- och skrapskador och ha en lång livscykel. Det stålförstärkta höljet och stålbältena ger ett utomordentligt skydd mot stötar, utmattnings och punkteringar för att maximera drifttiden och öka produktiviteten. Earthmax SR 46 har ett särskilt blockmönster med periferiska spår för att optimera däckets prestanda vid kurvtagning och minimera skadorna på mönsterytan.



	STORLEK	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	FÄLG		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	VERSION
						REK. FÄLG	ALT. FÄLG							
														
Ø49"	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	404	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	STD
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	312	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	CR
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	449	29.4	105.8	48.2	321.5	85.68	HRC
Ø51"	33.00 R 51	TL	E4	***	238 B	24.00/5.0	-	419	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	CR
	30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	497	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	HRC

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TEKNOLOGIER		PRESTANDA	
			
			

Tillåtna toleranser: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd 0.0. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index

STORLEK	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	FÄLG		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	VERSION
					REK. FÄLG	ALT. FÄLG							
													
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	548	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	HRC
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	343	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	CR
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	418	32.9	114.0	51.2	346.5	97.02	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	477	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	382	35.6	120.1	55.2	369.2	109.62	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TEKNOLOGIER		PRESTANDA	
 E4  B	 238 lbs		Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index