

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX SR 42 är ett terrängradialdäck som är specialkonstruerat för gruvtransporter och tillämpningar inom skogsavverkning. Den distinkta mönsterdesignen ger enastående dragförmåga och stabilitet i sidled och bra broms- och kurvtagningsegenskaper i hård terräng och på grus, till och med på is och snö. Den speciella skär- och slittåliga gummiblandningen är faktiskt särskilt lämplig i klimat med extrem kyla. EARTHMAX SR 42 har en stålradialstomme som ger utmärkt hållbarhet och lång livslängd.



	STORLEK	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	FÄLG		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSION
						REK. FÄLG	ALT. FÄLG							
														
Ø24"	14.00 R 24	TL	E4	***	171 B	10.00W	--	105	380	1412	652	4231	38	CR
Ø25"	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/2.0	--	105	380	1412	652	4231	38	CR
	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/1.5	--	105	380	1412	652	4231	38	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND

TEKNOLOGIER		PRESTANDA	
			
			
B	171 kg		

Tillåtna toleranser: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS last-/hastighetsindex, S.W. däckbredd O.O. däckets ytterdiameter: SLR statisk radie, RC rullningsomkrets ; SRI-index