DATA SHEET

Senaste uppdatering 25-08-2026

TR 135



TIRE SIZE	**12.4 - 24**
UM	IS STANDARD
MACHINERY	TRAKTOR / SLÄPVAGN
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TT
LI/SS	121 A6

DIMENSIONER IS STANDARD

OD (MM)	1160	**ECE**	E4-106R-001969
SLR (MM)	543	**PR**	8
RC (MM)	3573	**SRI**	550
RIM REC	W 11	**TRA CODE**	R1
RIM ALT	W 9 ; W 10	**TREAD DEPTH (MM)**	33,5

LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	2.30
30	1450

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Alla bilder, texter och grafiska element som finns i detta dokument är upphovsrättsligt skyddade och tillhör BKT. Utskrift av papperskopior av detta material är tillåten. All annan form av reproduktion, elektronisk eller på annat sätt, samt varje form av ändring, helt eller delvis, av bilder, texter, diagram och data är strängt förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande ändra uppgifter som finns i denna publikation. BKT tar inget ansvar för riktigheten eller korrektheten i den information eller de illustrationer som finns i detta dokument. BKT avsäger sig allt direkt eller indirekt ansvar för materiella skador eller personskador som kan uppstå direkt eller indirekt genom användningen av informationen i detta dokument. Vid frågor om specifika driftsförhållanden, vänligen kontakta tillverkaren av ditt fordon eller din utrustning.