

EARTHMAX SR 46



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46



Earthmax SR 46 per dumper rigidi è la risposta innovativa agli ambienti rocciosi, abrasivi ed ostili delle miniere. Questo pneumatico è stato particolarmente progettato per il trasporto di carichi pesanti ed offre una resistenza eccezionale a tagli e lacerazioni nonché un ciclo di vita più lungo del prodotto. La carcassa e le cinture All Steel assicurano una protezione straordinaria contro colpi, sollecitazioni e forature per massimizzare le ore operative e incrementare la produttività. Earthmax SR 46 è caratterizzato da uno speciale disegno del battistrada dotato di ramponi a blocchi con scanalatura lungo la circonferenza. Ne conseguono ottime prestazioni in curva con danno minimo alla parte esterna del battistrada.



	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	CERCHIO		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSIONE
						CERCHIO RACC.	CERCHIO ALT.							
														
Ø49"	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	590	746	2688	1225	8165	68	STD
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	455	746	2688	1225	8165	68	CR
	27.00 R 49	TL	E4	**	223 B	19.50/4.0	-	655	746	2688	1225	8165	68	HRC
Ø51"	33.00 R 51	TL	E4	***	238 B	24.00/5.0	-	612	905	3050	1401	9377	87	CR
	30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	725	835	2895	1300	8800	77	HRC

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGIE			PRESTAZIONI		
					
					
B	238 kg				

Tolleranze ammesse: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice di carico/velocità, S.W. larghezza del pneumatico 0.0. diametro esterno del pneumatico: SLR raggio statico, RC circonferenza di rotolamento ; indice SRI

MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	CERCHIO		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSIONE
					CERCHIO RACC.	CERCHIO ALT.							
													
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	800	905	3050	1401	9377	87	HRC
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	500	835	2895	1300	8800	77	CR
30.00 R 51	TL	E4	**	230 B	22.00/4.5	-	610	835	2895	1300	8800	77	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	697	905	3050	1401	9377	87	STD
33.00 R 51	TL	E4	**	235 B	24.00/5.0	-	558	905	3050	1401	9377	87	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND, STD: STANDARD, HRC: HEAT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGIE			PRESTAZIONI		
					
					
E4			Tolleranze ammesse: 0.0. 2%—S.W. 2%—RC 2.5%—LI/SS indice di carico/velocità, S.W. larghezza del pneumatico 0.0. diametro esterno del pneumatico: SLR raggio statico, RC circonferenza di rotolamento ; indice SRI		
B					
238 kg					

Tutte le immagini, i testi e gli elementi grafici contenuti nel presente documento sono protetti da copyright e sono di proprietà di BKT. È consentita la stampa di copie cartacee del presente materiale. Qualsiasi altra forma di riproduzione, elettronica o di altro tipo, nonché l'apporto di modifiche, parziali o totali, a immagini, testi, grafici e dati, è severamente vietata senza la preventiva autorizzazione scritta di BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso qualsiasi dettaglio contenuto nella presente pubblicazione. BKT non si assume alcuna responsabilità riguardo l'esattezza o la correttezza delle informazioni o delle illustrazioni contenute in questo documento. BKT declina ogni responsabilità diretta o indiretta per danni materiali o lesioni personali che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento. Per qualsiasi domanda relativa a problematiche operative specifiche, fare sempre riferimento al produttore del proprio veicolo o attrezzatura.

IT – 15/07/2026