


# FLOTATION 648

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>TIRE SIZE</b>          | <b>500/60 - 22.5</b>   |
| <b>UM</b>                 | US STANDARD  |
| <b>CONSTRUCTION</b>       |  BIAS                       |
| <b>MACHINERY</b>          | PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE |
| <b>VERSION</b>            | STANDARD   |
| <b>TIRE TYPE</b>          | TL   |
| <b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>  | 145 A8/142 B   |
| <b>LI/SS FREE ROLLING</b> | 157 A8/154 B   |



## DIMENSIUNI US STANDARD

|                 |          |                |                 |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| <b>USA CODE</b> | 94006342 | <b>RC (IN)</b> | 137.4           |
| <b>SW (IN)</b>  | 19.7     | <b>RIM REC</b> | AG 16.00        |
| <b>OD (IN)</b>  | 46.1     | <b>RIM ALT</b> | 15.00; 17.00    |
| <b>SLR (IN)</b> | 20.1     | <b>ECE</b>     | E11-106R-004552 |

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI    | 22   | 29    | 35    |
|--------------|------|-------|-------|
| <b>5 FR</b>  | 9680 | 11450 | 12730 |
| <b>10 FR</b> | 8710 | 10310 | 11460 |
| <b>20 FR</b> | 7740 | 9160  | 10180 |
| <b>25 FR</b> | 6910 | 8180  | 9090  |
| <b>30 FR</b> | 6220 | 7360  | 8270  |
| <b>5 DW</b>  | 6800 | 8040  | 8950  |
| <b>10 DW</b> | 6130 | 7230  | 8060  |
| <b>20 DW</b> | 5450 | 6440  | 7160  |
| <b>25 DW</b> | 4860 | 5740  | 6390  |
| <b>30 DW</b> | 4380 | 5170  | 5840  |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.