


# FLOTATION 648

<b>TIRE SIZE</b>	<b>550/60 - 22.5</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
<b>VERSION</b>	DUAL BEAD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	158 A8/154 B
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	171 A8/167 B



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94044474	<b>RC (IN)</b>	146.7
<b>SW (IN)</b>	21.7	<b>RIM REC</b>	AG 16.00
<b>OD (IN)</b>	48.8	<b>ECE</b>	E11-106R-004391
<b>SLR (IN)</b>	21.3	<b>PR</b>	20

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	48	49	51
<b>5 FR</b>	18330	18660	18980
<b>10 FR</b>	16500	16790	17080
<b>20 FR</b>	14670	14920	15190
<b>25 FR</b>	13090	13330	13560
<b>30 FR</b>	11780	11990	12010
<b>5 DW</b>	12660	12900	13120
<b>10 DW</b>	11400	11610	11810
<b>20 DW</b>	10140	10320	10490
<b>25 DW</b>	9050	9210	9370
<b>30 DW</b>	7990	8120	8270

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.