

BK 6060



BK 6060



BK 6060 ist ein Reifen, der sich sowohl zum Einsatz auf dem Feld als auch auf der Stra e mit Anhangern und Baggerladern f r den Transport sowie f r Bagger- und Ladeanwendungen eignet. Dieser Reifen mit Blockprofil sichert ein langes Reifenleben.



GR�SSE	TT/TL	PR	LI/SS	FELGE		O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	VERSION
				EMPf. FELGE	ALT. FELGE					
										
�16"	9.00 - 16	TT	16	-	6.50 H 6.00 G		36.4	17.0	112.1	IND

IND: INDUSTRIAL

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG		Zul�ssige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Au�endurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang ; SRI-Index
				
				

S mtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich gesch tzt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielf ltigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollst ndige  nderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Balkrishna Industries Limited (BKT) beh lt sich das Recht vor, die in dieser Ver ffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ank ndigung zu  ndern. BKT  bernimmt keine Verantwortung f r die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung f r materielle Sch den oder Personensch den ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen k nnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausr stung.

DE – 15/07/2026