

RT 857



RT 857



RT 857 est un pneu qui convient pour les applications de travail de la terre. La carcasse robuste garantit une durabilité et une traction excellentes. Le mélange de la bande de roulement est caractérisé par une résistance élevée à tout type de coupure.



TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
		JANTE REC.	JANTE ALT.						
									
Ø24"	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11 W 10 W 9	329	1154	528	3449	550	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12 W 13 W 11	380	1256	566	3783	600	STD
Ø26"	420/85 R 26 (16.9 R 26)	138 A8/B	DW 15 L W 14 L W 15 L W 16 L DW 16 L	450	1374	616	4115	650	STD
	460/85 R 26 (18.4 R 26)	143 A8/B	DW 15 L W 15 L W 16 L DW 16 L	465	1442	642	4297	675	STD
Ø28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11 W 9 W 10	329	1255	577	3779	600	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			
R1	A8/B	145 kg	

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
O.O. diamètre extérieur du pneu ; SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
		JANTE REC.	JANTE ALT.						
									
380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 W 13	390	1357	617	4127	650	STD
340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	599	3908	625	STD
420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 14 L W 13	450	1425	640	4276	675	STD
Ø30"	420/85 R 30 (16.9 R 30)	W 15 L	W 14 L W 13	450	1476	656	4398	700	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	W 16 L	W 15 L W 14 L	475	1544	697	4648	725	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			
			
A8/B	145 kg		

Tolérances admissibles : O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI