

RT 857



RT 857



TR 857 — это шины для техники, используемой для обработки почвы. Прочный каркас обеспечивает превосходные тяговые характеристики и долгий срок службы. Протектор из специальной резиновой смеси гарантирует прочность шин при движении по пожнивным остаткам и высокую устойчивость к порезам и разрывам.



	ЗУРЛЫК	LI/SS	ДИСК		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	ВЕРСИЯ
			РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
										
Ø24"	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 10 W 9	329	1154	528	3449	550	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 13 W 11	380	1256	566	3783	600	STD
Ø26"	420/85 R 26 (16.9 R 26)	138 A8/B	DW 15 L	W 14 L W 15 L W 16 L DW 16 L	450	1374	616	4115	650	STD
	460/85 R 26 (18.4 R 26)	143 A8/B	DW 15 L	W 15 L W 16 L DW 16 L	465	1442	642	4297	675	STD
Ø28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 W 10	329	1255	577	3779	600	STD

STD: STANDARD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Допустимые допуски: 0.0. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины 0.0. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI
	 R1			
	 A8/B 145 kg			

Все изображения, тексты и графические материалы, содержащиеся в данном документе, являются собственностью БКТ и защищены авторским правом. Разрешается распечатывать бумажные копии данного материала. Любое иное воспроизведение, в электронной или иной форме, а также внесение любых изменений, полностью или частично, в изображения, тексты, графические материалы и данные строго запрещены без предварительного письменного разрешения БКТ. Компания Balkrishna Industries Limited (БКТ) оставляет за собой право изменять любые сведения, содержащиеся в данной публикации, без предварительного уведомления. Компания БКТ не несет ответственности за точность или корректность информации или иллюстраций, содержащихся в данном документе. БКТ опровергает любую прямую или косвенную ответственность за материальный ущерб или личные травмы, которые могут возникнуть прямо или косвенно вследствие использования информации, содержащейся в данном документе. По всем вопросам, связанным с конкретными условиями эксплуатации, всегда обращайтесь к производителю вашего транспортного средства или оборудования.

RU – 15/07/2026

ЗУРЛЫК	LI/SS	ДИСК		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	ВЕРСИЯ
		РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
									
380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 W 13	390	1357	617	4127	650	STD
340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	353	1289	599	3908	625	STD
420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 14 L W 13	450	1425	640	4276	675	STD
Ø30"	420/85 R 30 (16.9 R 30)	W 15 L	W 14 L W 13	450	1476	656	4398	700	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	W 16 L	W 15 L W 14 L	475	1544	697	4648	725	STD

STD: STANDARD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Допустимые допуски: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины 0.0. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI
				
				

Все изображения, тексты и графические материалы, содержащиеся в данном документе, являются собственностью БКТ и защищены авторским правом. Разрешается распечатывать бумажные копии данного материала. Любое иное воспроизведение, в электронной или иной форме, а также внесение любых изменений, полностью или частично, в изображения, тексты, графические материалы и данные строго запрещены без предварительного письменного разрешения БКТ. Компания Balkrishna Industries Limited (БКТ) оставляет за собой право изменять любые сведения, содержащиеся в данной публикации, без предварительного уведомления. Компания БКТ не несет ответственности за точность или корректность информации или иллюстраций, содержащихся в данном документе. БКТ опровергает любую прямую или косвенную ответственность за материальный ущерб или личные травмы, которые могут возникнуть прямо или косвенно вследствие использования информации, содержащейся в данном документе. По всем вопросам, связанным с конкретными условиями эксплуатации, всегда обращайтесь к производителю вашего транспортного средства или оборудования.

RU – 15/07/2026