

# AS 504

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>TIRE SIZE</b>          | <b>7.50 - 16</b>   |
| <b>UM</b>                 | US STANDARD  |
| <b>CONSTRUCTION</b>       | ⊠ BIAS   |
| <b>MACHINERY</b>          | ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / REMORCĂ DE CÂMP / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC |
| <b>VERSION</b>            | HD   |
| <b>TIRE TYPE</b>          | TT   |
| <b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>  | 99 A8  |
| <b>LI/SS FREE ROLLING</b> | 112 A8   |



## DIMENSIUNI US STANDARD

|                 |          |                |   |
|-----------------|----------|----------------|---|
| <b>USA CODE</b> | 94043026 | <b>RC (IN)</b> | 97.4                                      |
| <b>SW (IN)</b>  | 8.2      | <b>RIM REC</b> | 5.50 F                                    |
| <b>OD (IN)</b>  | 31.6     | <b>RIM ALT</b> | 4.50 E; 5.00 F; 4.00 E; 5 K; 6 LB; 6.00 F |
| <b>SLR (IN)</b> | 14.6     | <b>ECE</b>     | E11-106R-004337                           |

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 46   |
|-----------|------|
| 5 FR      | 3460 |
| 15 FR     | 2940 |
| 20 FR     | 2770 |
| 25 FR     | 2470 |
| 5 DW      | 2390 |
| 15 DW     | 2030 |
| 20 DW     | 1920 |
| 25 DW     | 1710 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.