

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX SR 42 est un pneu radial OTR particulièrement conçu pour les trains routiers dans les mines haul train et les applications lourdes pour le transport de bois. Le dessin caractéristique de la bande de roulement assure d'excellentes traction et stabilité latérale ainsi que des performances exceptionnelles de freinage et de comportement dans les virages sur terrains accidentés ou sur graviers même en présence de neige ou verglas. En effet, le mélange de la bande de roulement, particulièrement résistant aux coupures et l'usure, est parfaitement adapté aux conditions climatiques extrêmement froides. EARTHMAX SR 42 présente une carcasse All Steel (Tout Acier) qui garantit une solidité exceptionnelle et un long cycle de vie.



	TAILLE	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	JANTE		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	VERSION
						JANTE REC.	JANTE ALT.							
														
Ø24"	14.00 R 24	TL	E4	***	171 B	10.00W	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR
Ø25"	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/2.0	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR
	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/1.5	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND

TECHNOLOGIES			PERFORMANCE		
					
					
B	171 lbs				

Tolérances admissibles : O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
O.O. diamètre extérieur du pneu ; SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI