


# AS 504

<b>TIRE SIZE</b>	<b>15.0/55 - 17</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	LEVANTADOR TELESCÓPICO / REBOQUE PARA OS CAMPOS / IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS / LEVANTADOR TELESCÓPICO
<b>VERSÃO</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	128 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	141 A8



## DIMENSÕES US STANDARD

<b>CÓDIGO USA</b>	94018895	<b>RC (IN)</b>	102.7
<b>SW (IN)</b>	15.0	<b>RIM REC</b>	13.00
<b>OD (IN)</b>	35.0	<b>RIM ALT</b>	13
<b>SLR (IN)</b>	15.6	<b>ECE</b>	E4-106R-001572

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	52
5 FR	7950
15 FR	6760
20 FR	6360
25 FR	5680
5 DW	5560
15 DW	4720
20 DW	4430
25 DW	3970

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.