

AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 est un pneu caractérisé par une excellente traction et un grand confort. Il est conçu essentiellement pour le travail de la terre et les déplacements tant dans les champs que sur la route; certaines tailles sont également adaptées pour les applications de pulvérisation et le vendange. AGRIMAX RT 855 possède des excellentes qualités d'auto-nettoyage qui permettent de passer rapidement du travail aux champs aux déplacements sur route.



TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
Ø16"	210/95 R 16 (7.50 R 16)			W 7 W 6 6 LB	214	806	360	2387	370	STD
	180/95 R 16 (6.50 R 16)			5.5 F 6.0 F	185	760	340	2265	350	STD
	210/95 R 16 (7.50 R 16)		116 A8	W 7 W 6 6 LB	214	806	350	2353	370	IMP
Ø18"	210/95 R 18 (7.50 R 18)			W 7 W 6	214	855	385	2565	400	STD
	250/80 R 18			W 8 W 7 W 9	250	835	375	2539	410	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
	 R1W		
	 176 kg		
D		Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI	

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
210/95 R 18 (7.50 R 18)		122 A8	W 7	W 6	214	855	378	2565	400	IMP
Ø20"	280/85 R 20 (11.2 R 20)		W 10	W 9	292	984	447	2977	475	STD
	250/85 R 20 (9.5 R 20)		W 8	W 7 W 9	250	940	424	2812	450	STD
	210/95 R 20 (7.50 R 20)		W 7	W 6	214	908	418	2749	425	STD
	280/85 R 20 (11.2 R 20)		W 10	W 9	292	984	441	2952	475	STD
	320/85 R 20 (12.4 R 20)		W 11	W 9 W 10	329	1052	467	3100	500	STD
	210/90 R 20 (8.3 R 20)		W 7	W 6	211	890	412	2681	425	STD
Ø22"	250/85 R 22 (9.5 R 22)		W 8	W 7	251	985	453	2964	475	STD
	250/85 R 22		W 8	W 7	251	985	453	2964	475	SPL
Ø24"	250/85 R 24 (9.5 R 24)		W 8	W 7 W 9	251	1036	475	3104	500	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
340/85 R 24 (13.6 R 24)			W 12	W 11	353	1188	532	3542	575	STD
420/85 R 24 (16.9 R 24)			W 15 L	W 14 L W 13	450	1324	582	3900	625	SPL
420/85 R 24 (16.9 R 24)			W 15 L	W 14 L W 13	450	1324	589	3910	625	STD
280/85 R 24 (11.2 R 24)			W 10	W 9	292	1086	492	3224	525	SPL
320/85 R 24 (12.4 R 24)			W 11	W 9 W 10	329	1154	519	3424	550	STD
380/85 R 24 (14.9 R 24)			W 12	W 11 W 13	380	1256	554	3720	600	SPL
340/85 R 24 (13.6 R 24)			W 12	W 11	353	1188	531	3540	575	SPL
280/85 R 24 (11.2 R 24)			W 10	W 9	292	1086	492	3224	525	STD
380/85 R 24 (14.9 R 24)			W 12	W 11 W 13	380	1256	554	3720	600	STD
320/85 R 24 (12.4 R 24)			W 11	W 9 W 10	329	1154	519	3424	550	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
250/85 R 24 (9.5 R 24)			W 8	W 7 W 9	251	1036	475	3104	500	SPL
Ø28"	250/85 R 28 (9.5 R 28)		W 8	W 7 W 9	251	1137	519	3421	550	SPL
	420/85 R 28 (16.9 R 28)		W 15 L	W 13 W 14 L	438	1425	638	4241	675	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)		W 12	W 11	353	1315	603	3963	625	STD
	380/85 R 28 (14.9 R 28)		W 12	W 11 W 13	380	1357	606	4015	650	SPL
	320/85 R 28 (12.4 R 28)		W 11	W 9 W 10	329	1255	569	3743	600	STD
	380/85 R 28 (14.9 R 28)		W 12	W 11 W 13	380	1357	606	4015	650	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)		W 12	W 11	353	1289	588	3890	625	STD
	420/85 R 28 (16.9 R 28)		W 15 L	W 13 W 14 L	438	1425	638	4241	675	SPL
	280/85 R 28 (11.2 R 28)		W 10	W 9	292	1187	545	3558	575	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
340/85 R 28 (13.6 R 28)			W 12	W 11	353	1289	588	3890	625	SPL
320/85 R 28 (12.4 R 28)			W 11	W 9 W 10	329	1255	569	3743	600	SPL
250/85 R 28 (9.5 R 28)			W 8	W 7 W 9	251	1137	519	3421	550	STD
280/85 R 28 (11.2 R 28)			W 10	W 9	292	1187	545	3558	575	SPL
Ø30"										
			W 16 L	W 14 L W 15 L	475	1544	680	4562	725	SPL
			W 16 L	W 14 L W 15 L	475	1544	680	4562	725	STD
			W 15 L	W 13 W 14 L	438	1475	661	4421	700	SPL
			W 12	W 11 W 13	380	1408	633	4190	675	SPL
			W 12	W 11 W 13	380	1408	633	4190	675	STD
			W 15 L	W 13 W 14 L	438	1475	661	4421	700	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
Ø32"	320/85 R 32 (12.4 R 32)			W 11 W 9 W 10	329	1357	621	4081	650	STD
	320/85 R 32 (12.4 R 32)			W 11 W 9 W 10	329	1357	621	4081	650	SPL
Ø34"	380/85 R 34 (14.9 R 34)			W 12 W 11 W 13	380	1509	682	4504	725	STD
	380/85 R 34 (14.9 R 34)			W 12 W 11 W 13	380	1509	682	4504	725	SPL
	420/85 R 34 (16.9 R 34)			W 15 L W 13 W 14 L	438	1578	709	4702	750	STD
	320/85 R 34 (12.4 R 34)			W 11 W 9 W 10	329	1408	645	4280	675	SPL
	420/85 R 34 (16.9 R 34)			W 15 L W 13 W 14 L	438	1578	709	4702	750	SPL
	460/85 R 34 (18.4 R 34)			W 16 L W 14 L W 15 L	475	1646	721	4865	775	SPL
	320/85 R 34 (12.4 R 34)			W 11 W 9 W 10	329	1408	645	4280	675	STD
	460/85 R 34 (18.4 R 34)			W 16 L W 14 L W 15 L	475	1646	721	4865	775	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
460/85 R 34 (18.4 R 34)			W 16 L	W 14 L W 15 L	475	1646	721	4865	775	STD
420/85 R 34 (16.9 R 34)			W 15 L	W 13 W 14 L	438	1578	728	4782	750	STD
Ø36"										
Ø38"										

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
380/85 R 38 (14.9 R 38)			W 12	W 11 W 13	380	1611	736	4842	775	SPL
420/85 R 38 (16.9 R 38)			W 15 L	W 13 W 14 L	438	1679	763	5014	800	STD
340/85 R 38 (13.6 R 38)			W 12	W 11	353	1543	712	4668	750	SPL
480/80 R 38 (18.4 R 38)			DW 16 L	W 14 L W 15 L	475	1747	785	5161	825	STD
460/85 R 38 (18.4 R 38)			W 16 L	W 14 L W 15 L	475	1747	785	5205	825	SPL
380/85 R 38 (14.9 R 38)			W 12	W 11 W 13	380	1611	736	4842	775	STD
420/85 R 38 (16.9 R 38)			W 15 L	W 13 W 14 L	438	1679	763	5014	800	SPL
520/85 R 38			DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	516	1849	847	5595	875	SPL
460/85 R 38 (18.4 R 38)			W 16 L	W 14 L W 15 L	475	1747	785	5205	825	STD
520/85 R 38 (20.8 R 38)			DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	516	1849	813	5466	875	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
320/85 R 38 (12.4 R 38)			W 11	W 9 W 10 DW 10	329	1509	700	4580	725	SPL
340/85 R 38 (13.6 R 38)			W 12	W 11	353	1543	712	4668	750	STD
Ø42"	520/85 R 42 (20.8 R 42)		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	540	1951	895	5919	925	SPL
	520/85 R 42 (20.8 R 42)		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	516	1951	858	5782	925	SPL
	520/85 R 42 (20.8 R 42)		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	516	1951	858	5782	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	540	1951	895	5919	925	STD
	480/80 R 42 (18.4 R 42)		W 16 A DD 16 DW 16 A	DD 16 L DW 16 L W 16 L	479	1835	835	5495	875	STD
Ø46"	420/80 R 46 (16.9 R 46)		W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	STD
	520/85 R 46 (20.8 R 46)		DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	516	2052	930	6157	975	STD
	480/80 R 46 (18.4 R 46)		DW 16 A W 16 A DD 16	W 16 L DD 16 L DW 16 L	479	1936	895	5871	925	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS		JANTE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
	DW	FR								
420/80 R 46 (16.9 R 46)			W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	STD
480/80 R 46 (18.4 R 46)			DW 16 A W 16 A DD 16	W 16 L DD 16 L DW 16 L	479	1936	895	5871	925	STD
520/85 R 46 (20.8 R 46)			DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	516	2075	964	6310	975	STD
420/80 R 46 (16.9 R 46)			W 13	W 12	418	1840	863	5641	900	SPL
520/85 R 46			DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	516	2052	930	6157	975	SPL
Ø50"										
480/80 R 50 (18.4 R 50)			DW 16 L	DW 15 L W 15 L	489	2036	941	6183	975	STD
520/85 R 50 (20.8 R 50)			DW 16L	DW 18 L	516	2154	992	6472	1025	STD
420/80 R 50 (16.9 R 50)			W 13	W 12	418	1951	915	5955	950	SB
480/80 R 50 (18.4 R 50)			DW 16 L	DW 15 L W 15 L	489	2036	945	6183	975	SB

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026