

AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 855



AGRIMAX RT 855 es un neumático que se distingue por su excelente tracción y confort. Ha sido desarrollado principalmente para el laboreo del suelo y el transporte tanto en el campo como por la carretera; algunos tamaños son adecuados también para las actividades de pulverización y de vendimia. AGRIMAX RT 855 posee óptimas características de auto-limpieza que permiten cambiar rápidamente su uso del campo a la carretera.



	TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
					LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
			DW	FR								
Ø16"	210/95 R 16 (7.50 R 16)	94028665			W 7	W 6 6 LB	8.4	31.7	14.2	94.0	370	STD
	180/95 R 16 (6.50 R 16)	94039210			5.5 F	6.0 F	7.3	29.9	13.4	89.2	350	STD
	210/95 R 16 (7.50 R 16)	94069965		116 A8	W 7	W 6 6 LB	8.4	31.7	13.8	92.6	370	IMP
Ø18"	210/95 R 18 (7.50 R 18)	94028672			W 7	W 6	8.4	33.7	15.2	101.0	400	STD
	250/80 R 18	94066131			W 8	W 7 W 9	9.8	32.9	14.8	100.0	410	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
D	R1W		
	176 lbs		

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

	TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
					LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
			DW	FR								
	210/95 R 18 (7.50 R 18)	94069804		122 A8	W 7	W 6	8.4	33.7	14.9	101.0	400	IMP
Ø20"	280/85 R 20 (11.2 R 20)	94072927			W 10	W 9	11.5	38.7	17.6	117.2	475	STD
	250/85 R 20 (9.5 R 20)	94027460			W 8	W 7 W 9	9.8	37.0	16.7	110.7	450	STD
	210/95 R 20 (7.50 R 20)	94043804			W 7	W 6	8.4	35.7	16.5	108.2	425	STD
	280/85 R 20 (11.2 R 20)	94021918			W 10	W 9	11.5	38.7	17.4	116.2	475	STD
	320/85 R 20 (12.4 R 20)	94021963			W 11	W 9 W 10	13.0	41.4	18.4	122.0	500	STD
	210/90 R 20 (8.3 R 20)	94033621			W 7	W 6	8.3	35.0	16.2	105.6	425	STD
Ø22"	250/85 R 22 (9.5 R 22)	94049332			W 8	W 7	9.9	38.8	17.8	116.7	475	STD
	250/85 R 22	94062058			W 8	W 7	9.9	38.8	17.8	116.7	475	SPL
Ø24"	250/85 R 24 (9.5 R 24)	94028177			W 8	W 7 W 9	9.9	40.8	18.7	122.2	500	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
D	R1W		
	176 lbs		

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
				LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
		DW	FR								
340/85 R 24 (13.6 R 24)	94021581			W 12	W 11	13.9	46.8	20.9	139.4	575	STD
420/85 R 24 (16.9 R 24)	94047482			W 15 L	W 14 L W 13	17.7	52.1	22.9	153.5	625	SPL
420/85 R 24 (16.9 R 24)	94029556			W 15 L	W 14 L W 13	17.7	52.1	23.2	153.9	625	STD
280/85 R 24 (11.2 R 24)	94044658			W 10	W 9	11.5	42.8	19.4	126.9	525	SPL
320/85 R 24 (12.4 R 24)	94021550			W 11	W 9 W 10	13.0	45.4	20.4	134.8	550	STD
380/85 R 24 (14.9 R 24)	94044672			W 12	W 11 W 13	15.0	49.4	21.8	146.5	600	SPL
340/85 R 24 (13.6 R 24)	94043972			W 12	W 11	13.9	46.8	20.9	139.4	575	SPL
280/85 R 24 (11.2 R 24)	94021536			W 10	W 9	11.5	42.8	19.4	126.9	525	STD
380/85 R 24 (14.9 R 24)	94021635			W 12	W 11 W 13	15.0	49.4	21.8	146.5	600	STD
320/85 R 24 (12.4 R 24)	94044665			W 11	W 9 W 10	13.0	45.4	20.4	134.8	550	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
 R1W	 176 lbs		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 01/08/2026

TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
				LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
		DW	FR								
250/85 R 24 (9.5 R 24)	94046751			W 8	W 7 W 9	9.9	40.8	18.7	122.2	500	SPL
Ø28"	250/85 R 28 (9.5 R 28)			W 8	W 7 W 9	9.9	44.8	20.4	134.7	550	SPL
	420/85 R 28 (16.9 R 28)			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	56.1	25.1	167.0	675	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)			W 12	W 11	13.9	51.8	23.7	156.0	625	STD
	380/85 R 28 (14.9 R 28)			W 12	W 11 W 13	15.0	53.4	23.9	158.1	650	SPL
	320/85 R 28 (12.4 R 28)			W 11	W 9 W 10	13.0	49.4	22.4	147.4	600	STD
	380/85 R 28 (14.9 R 28)			W 12	W 11 W 13	15.0	53.4	23.9	158.1	650	STD
	340/85 R 28 (13.6 R 28)			W 12	W 11	13.9	50.7	23.1	153.1	625	STD
	420/85 R 28 (16.9 R 28)			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	56.1	25.1	167.0	675	SPL
	280/85 R 28 (11.2 R 28)			W 10	W 9	11.5	46.7	21.5	140.1	575	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
	 R1W		
 D	 176 lbs		
		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI	

TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
				LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
		DW	FR								
340/85 R 28 (13.6 R 28)	94044252			W 12	W 11	13.9	50.7	23.1	153.1	625	SPL
320/85 R 28 (12.4 R 28)	94047352			W 11	W 9 W 10	13.0	49.4	22.4	147.4	600	SPL
250/85 R 28 (9.5 R 28)	94037520			W 8	W 7 W 9	9.9	44.8	20.4	134.7	550	STD
280/85 R 28 (11.2 R 28)	94047499			W 10	W 9	11.5	46.7	21.5	140.1	575	SPL
Ø30"	460/85 R 30 (18.4 R 30)			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	60.8	26.8	179.6	725	SPL
	460/85 R 30 (18.4 R 30)			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	60.8	26.8	179.6	725	STD
	420/85 R 30 (16.9 R 30)			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	58.1	26.0	174.1	700	SPL
	380/85 R 30 (14.9 R 30)			W 12	W 11 W 13	15.0	55.4	24.9	165.0	675	SPL
	380/85 R 30 (14.9 R 30)			W 12	W 11 W 13	15.0	55.4	24.9	165.0	675	STD
	420/85 R 30 (16.9 R 30)			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	58.1	26.0	174.1	700	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
D	176 lbs		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

	TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
					LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
			DW	FR								
Ø32"	320/85 R 32 (12.4 R 32)	94021598			W 11	W 9 W 10	13.0	53.4	24.4	160.7	650	STD
	320/85 R 32 (12.4 R 32)	94047475			W 11	W 9 W 10	13.0	53.4	24.4	160.7	650	SPL
Ø34"	380/85 R 34 (14.9 R 34)	94021697			W 12	W 11 W 13	15.0	59.4	26.9	177.3	725	STD
	380/85 R 34 (14.9 R 34)	94033102			W 12	W 11 W 13	15.0	59.4	26.9	177.3	725	SPL
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	94021741			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	62.1	27.9	185.1	750	STD
	320/85 R 34 (12.4 R 34)	94047239			W 11	W 9 W 10	13.0	55.4	25.4	168.5	675	SPL
	420/85 R 34 (16.9 R 34)	94033133			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	62.1	27.9	185.1	750	SPL
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	94046782			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	64.8	28.4	191.5	775	SPL
	320/85 R 34 (12.4 R 34)	94040414			W 11	W 9 W 10	13.0	55.4	25.4	168.5	675	STD
	460/85 R 34 (18.4 R 34)	94047772			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	64.8	28.4	191.5	775	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI	

TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
				LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
		DW	FR								
460/85 R 34 (18.4 R 34)	94021772			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	64.8	28.4	191.5	775	STD
420/85 R 34 (16.9 R 34)	94058532			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	62.1	28.7	188.3	750	STD
Ø36"	320/85 R 36 (12.4 R 36)	94033065		W 11	W 9 W 10	13.0	57.4	26.5	173.4	700	SPL
	340/85 R 36 (13.6 R 36)	94033089		W 12	W 11	13.9	58.7	27.1	177.4	725	SPL
	340/85 R 36 (13.6 R 36)	94021642		W 12	W 11	13.9	58.7	27.1	177.4	725	STD
	320/85 R 36	94052691		W 11	W 9 W 10	13.0	57.4	26.5	173.4	700	STD
	320/85 R 36 (12.4 R 36)	94021628		W 11	W 9 W 10	13.0	57.4	26.5	173.4	700	STD
Ø38"	320/85 R 38 (12.4 R 38)	94039593		W 11	W 9 W 10 DW 11	13.0	59.4	27.6	180.3	725	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	94021802		DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	20.3	72.8	32.0	215.2	875	STD
	520/85 R 38 (20.8 R 38)	94038374		DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	20.3	72.8	33.3	220.3	875	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
D	176 lbs		
Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI			

TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
				LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
		DW	FR								
380/85 R 38 (14.9 R 38)	94033119			W 12	W 11 W 13	15.0	63.4	29.0	190.6	775	SPL
420/85 R 38 (16.9 R 38)	94021758			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	66.1	30.0	197.4	800	STD
340/85 R 38 (13.6 R 38)	94033072			W 12	W 11	13.9	60.7	28.0	183.8	750	SPL
480/80 R 38 (18.4 R 38)	94045341			DW 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	68.8	30.9	203.2	825	STD
460/85 R 38 (18.4 R 38)	94033164			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	68.8	30.9	204.9	825	SPL
380/85 R 38 (14.9 R 38)	94030552			W 12	W 11 W 13	15.0	63.4	29.0	190.6	775	STD
420/85 R 38 (16.9 R 38)	94033140			W 15 L	W 13 W 14 L	17.2	66.1	30.0	197.4	800	SPL
520/85 R 38	94061952			DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	20.3	72.8	33.3	220.3	875	SPL
460/85 R 38 (18.4 R 38)	94021789			W 16 L	W 14 L W 15 L	18.7	68.8	30.9	204.9	825	STD
520/85 R 38 (20.8 R 38)	94047536			DW 16 L	DW 18 L DD 16 L	20.3	72.8	32.0	215.2	875	SPL

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
 R1W	 176 lbs		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
				LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
		DW	FR								
320/85 R 38 (12.4 R 38)	94047543			W 11	W 9 W 10 DW 10	13.0	59.4	27.6	180.3	725	SPL
340/85 R 38 (13.6 R 38)	94021673			W 12	W 11	13.9	60.7	28.0	183.8	750	STD
Ø42"	520/85 R 42 (20.8 R 42)	94060139		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	21.26	76.8	35.23	233	925	SPL
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	94060122		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	20.3	76.8	33.8	227.6	925	SPL
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	94021819		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	20.3	76.8	33.8	227.6	925	STD
	520/85 R 42 (20.8 R 42)	94040513		DW 16 L W 16 A DD 16	DW 18 A DD 18 W 18 A DD 18 L	21.26	76.8	35.23	233	925	STD
	480/80 R 42 (18.4 R 42)	94021796		W 16 A DD 16 DW 16 A	DD 16 L DW 16 L W 16 L	18.9	72.2	32.9	216.3	875	STD
Ø46"	420/80 R 46 (16.9 R 46)	94046072		W 13	W 12	16.5	72.4	34.0	222.1	900	STD
	520/85 R 46 (20.8 R 46)	94030569		DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	20.3	80.8	36.6	242.4	975	STD
	480/80 R 46 (18.4 R 46)	94021826		DW 16 A W 16 A DD 16	W 16 L DD 16 L DW 16 L	18.9	76.2	35.2	231.1	925	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
	 R1W		
	 176 lbs		
		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI	

TALLA	US CODE	LI/SS		LLANTA		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSIÓN
				LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
		DW	FR								
420/80 R 46 (16.9 R 46)	94046089			W 13	W 12	16.5	72.4	34.0	222.1	900	STD
480/80 R 46 (18.4 R 46)	94040537			DW 16 A W 16 A DD 16	W 16 L DD 16 L DW 16 L	18.9	76.2	35.2	231.1	925	STD
520/85 R 46 (20.8 R 46)	94040544			DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	20.3	81.7	38.0	248.4	975	STD
420/80 R 46 (16.9 R 46)	94062065			W 13	W 12	16.5	72.4	34.0	222.1	900	SPL
520/85 R 46	94062072			DW 16 L W 16 A W 16 L DD 16	DW 18 L W 18 L W 18 A	20.3	80.8	36.6	242.4	975	SPL
Ø50"	480/80 R 50 (18.4 R 50)	94029914		DW 16 L	DW 15 L W 15 L	19.3	80.2	37.0	243.4	975	STD
	520/85 R 50 (20.8 R 50)	94057993		DW 16L	DW 18 L	20.3	84.8	39.1	254.8	1025	STD
	420/80 R 50 (16.9 R 50)	94075508		W 13	W 12	16.5	76.8	36.0	234.4	950	SB
	480/80 R 50 (18.4 R 50)	94045358		DW 16 L	DW 15 L W 15 L	19.3	80.2	37.2	243.4	975	SB

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, IMP: IMPLEMENT

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
D	176 lbs		

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI