


# AS 504

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TIRE SIZE</b>          | <b>7.50 - 18</b>                                                                       |
| <b>UM</b>                 | IS STANDARD                                                                            |
| <b>CONSTRUCTION</b>       |  BIAS |
| <b>MACHINERY</b>          | ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC / REMORCĂ DE CÂMP / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC |
| <b>VERSION</b>            | STANDARD                                                                               |
| <b>TIRE TYPE</b>          | TT                                                                                     |
| <b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>  | 101 A8                                                                                 |
| <b>LI/SS FREE ROLLING</b> | 114 A8                                                                                 |



## DIMENSIUNI IS STANDARD

|                 |      |                |                        |
|-----------------|------|----------------|------------------------|
| <b>SW (MM)</b>  | 209  | <b>RIM REC</b> | 5.50 F                 |
| <b>OD (MM)</b>  | 854  | <b>RIM ALT</b> | 4.50 E; 6.00 F; 5.00 F |
| <b>SLR (MM)</b> | 407  | <b>ECE</b>     | E4-106R-002638         |
| <b>RC (MM)</b>  | 2649 | <b>PR</b>      | 8                      |

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

| KM/H / BAR | 3.10 |
|------------|------|
| 10 FR      | 1650 |
| 25 FR      | 1405 |
| 30 FR      | 1320 |
| 40 FR      | 1180 |
| 10 DW      | 1155 |
| 25 DW      | 980  |
| 30 DW      | 925  |
| 40 DW      | 825  |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.