

BK 6060





BOYÜT	TT/TL	PR	Lİ/SS	JANT		O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	VERSİYON	
				ÖNERİLEN JANT	ALT. JANT						
											
Ø16"	9.00 - 16	TT	16	-	6.50 H	6.00 G		925	432	2847	IND

IND: INDUSTRIAL

TEKNOLOJİLER		PERFORMANS		İzin verilen toleranslar: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS yük/hız indeksi, S.W. lastik genişliği 0.0. lastiğin dış çapı: SLR statik yarıçap, RC yuvarlanma çevresi ; SRI indeksi
-	-			

Bu belgede yer alan tüm görseller, metinler ve grafikler BKT'nin telif hakkına tabi olup mülkiyetindedir. Bu materyalin basılı kopyalarının alınmasına izin verilmektedir. Bunun dışındaki her türlü çoğaltma, elektronik veya başka herhangi bir şekilde yeniden üretim ile görseller, metinler, grafikler ve veriler üzerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapılması, BKT'nin önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Balkrishna Industries Limited (BKT), bu yayında yer alan herhangi bir bilgiyi önceden bildirilmeden bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. BKT, bu belgede yer alan bilgi veya görsellerin doğruluğu veya kesinliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. BKT, bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek maddi hasarlardan veya kişisel yaralanmalardan hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmez. Belirli işletim sorunlarıyla ilgili her türlü soru için her zaman aracınızın veya ekipmanınızın üreticisine başvurun.

TR – 01/08/2026