

RT 851



RT 851



RT 851 è uno pneumatico R-1 particolarmente progettato per trattori nelle applicazioni con manti erbosi. Lo speciale disegno arrotondato dei ramponi è stato sviluppato per ridurre qualsiasi danno al manto erboso e alle piante in crescita, contenendo la compattazione del suolo. La robusta carcassa in nylon con le cinture forti in poliestere garantiscono trazione straordinaria oltre a maggiore capacità di carico.



MISURA	LI/SS	CERCHIO		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIONE	
		CERCHIO RACC.	CERCHIO ALT.							
										
Ø20"	14.9 L R 20 (375/75 R 20)	119 A8/B	W 13	W 11 W 12 W 14	378	1100	498	3286	525	STD

STD: STANDARD

TECNOLOGIE		PRESTAZIONI	
			
			
A8/B	119 kg		

Tolleranze ammesse: 0.0. 2%—S.W. 2%—RC 2.5%—LI/SS indice di carico/velocità, S.W. larghezza del pneumatico 0.0. diametro esterno del pneumatico: SLR raggio statico, RC circonferenza di rotolamento ; indice SRI

Tutte le immagini, i testi e gli elementi grafici contenuti nel presente documento sono protetti da copyright e sono di proprietà di BKT. È consentita la stampa di copie cartacee del presente materiale. Qualsiasi altra forma di riproduzione, elettronica o di altro tipo, nonché l'apporto di modifiche, parziali o totali, a immagini, testi, grafici e dati, è severamente vietata senza la preventiva autorizzazione scritta di BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso qualsiasi dettaglio contenuto nella presente pubblicazione. BKT non si assume alcuna responsabilità riguardo l'esattezza o la correttezza delle informazioni o delle illustrazioni contenute in questo documento. BKT declina ogni responsabilità diretta o indiretta per danni materiali o lesioni personali che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento. Per qualsiasi domanda relativa a problematiche operative specifiche, fare sempre riferimento al produttore del proprio veicolo o attrezzatura.

IT – 15/07/2026