

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX SR 42 - это радиальная внедорожная шина, специально разработанная для тягачей с прицепами, которые эксплуатируются в сфере горной добычи и лесозаготовки. Отличные тяговые качества и устойчивость в поперечном направлении, хорошие тормозные характеристики и характеристики прохождения поворотов на плохом и гравийном покрытиях, а также на снегу и льду достигнуты выразительным рисунком протектора. Особая резиновая смесь протектора, демонстрирующая завидную стойкость к порезам и износу, особенно подходит для эксплуатации шины в условиях экстремально низких температур. Шина EARTHMAX SR 42 с цельным металлокордом получилась прочной и, как следствие, долговечной в эксплуатации.



	ЗУРЛЫК	TT/TL	TRA CODE	РЕЙТИНГ	LI/SS	ДИСК		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	ВЕРСИЯ
						РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД							
														
Ø24"	14.00 R 24	TL	E4	***	171 B	10.00W	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR
Ø25"	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/2.0	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR
	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/1.5	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
			
			
B	171 lbs		

Допустимые допуски: O.O. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины O.O. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI