DATA SHEET

Ultima actualizare
25-09-2026

MULTIMAX MP 522



TIRE SIZE	**340/80 R 18 IND**
UM	IS STANDARD
MACHINERY	ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS	143 A8/B

DIMENSIUNI IS STANDARD

SW (MM)	343	**RIM ALT**	W 10 ; 12 ; 12 SDC
OD (MM)	1006	**ECE**	E4-106R-002654
SLR (MM)	458	**SRI**	475
RC (MM)	3023	**TREAD DEPTH (MM)**	34
RIM REC	11 ; 11 SDC ; W 11		

LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	4.0	4.2	4.4
50	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
40	1310	1555	1775	2020	2265	2430	2725	-	-
30	1405	1665	1900	2165	2425	2600	2920	-	-
25	1455	1725	1970	2240	2515	2695	3025	-	-
10 CYC.	1600	1965	2315	2660	3030	3295	3725	3930	4090
STATIC	2450	3010	3545	4080	4640	5050	5710	6020	6270

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Toate imaginile, textele și elementele grafice conținute în acest document sunt protejate prin drepturi de autor și aparțin BKT. Este permisă tipărirea de copii pe suport hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și efectuarea oricăror modificări, parțiale sau totale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor este strict interzisă fără acordul prealabil scris al BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detaliu conținut în această publicație fără notificare prealabilă. BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT declină orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daună materială sau vătămare corporală care ar putea rezulta direct sau incidental din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră.