

# AS 504

<b>TIRE SIZE</b>	<b>7.50 - 18</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	BIAS
<b>MACHINERY</b>	ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC / REMORCĂ DE CÂMP / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TT
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	111 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	122 A8



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94065394	<b>RC (IN)</b>	104.3
<b>SW (IN)</b>	8.2	<b>RIM REC</b>	5.50 F
<b>OD (IN)</b>	33.6	<b>RIM ALT</b>	4.50 E; 6.00 F; 5.00 F
<b>SLR (IN)</b>	16.0	<b>ECE</b>	E11-106R-006456

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	74
5 FR	4630
15 FR	3935
20 FR	3700
25 FR	3300
5 DW	3360
15 DW	2855
20 DW	2690
25 DW	2400

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.