

# FLOTATION 558

<b>TIRE SIZE</b>	<b>400/55 - 22.5</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / CISTERNĂ / REMORCĂ / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	138 A8/134 B
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	150 A8/146 B



## DIMENSIUNI IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	405	<b>RIM REC</b>	AG 11.75
<b>OD (MM)</b>	1020	<b>RIM ALT</b>	12.25; 13.00; AG 13.00
<b>SLR (MM)</b>	445	<b>ECE</b>	E4-106R-002261
<b>RC (MM)</b>	3084	<b>PR</b>	14

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	3.00	3.20	3.50
10 FR	4285	4450	4690
20 FR	3855	4005	4220
30 FR	3425	3560	3750
40 FR	3060	3180	3350
50 FR	2755	2860	3000
10 DW	3015	3135	3305
20 DW	2715	2820	2975
30 DW	2415	2510	2645
40 DW	2155	2240	2360
50 DW	1940	2015	2120

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.